

## CAUCHO TIPO B

### Características y orientación de uso:

**Sevencolors Caucho B** es un producto que puede ser utilizado tanto en ambientes interiores como exteriores, formulado con las mejores resinas y aditivos del mercado, logrando combinar diferentes materia primas y aditivos de última generación para obtener una pintura emulsionada de acabado mate, ideal para decorar y proteger, con un alto desempeño en calidad, resistencia, durabilidad, cubrimiento y rendimiento. **Sevencolors Caucho B** es aplicable sobre todo tipo de frisos y superficies de cemento, concreto y mampostería en general.

### Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa, polvo u otros contaminantes. En caso de existir contaminación por grasa o aceite; esta se debe eliminar utilizando una limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación. Si hay presencia de hongo y moho, estos deben eliminarse removiendo con solución de dos (2) partes de cloro por una (1) parte de agua. Se debe eliminar todo tipo de residuos de pinturas viejas que estén mal adheridas o descascaradas. Si existe tizamiento ó caleo sobre la superficie, debe eliminarse lavando con agua a presión y cepillando con un cepillo de cerdas suaves. Luego de realizar cualquiera de estos procedimientos; las superficies se deben lavar con agua limpia y dejarse secar muy bien. Si el friso es nuevo debe dejarse fraguar ó secar completamente antes de su acondicionamiento, si presenta muchas imperfecciones, se recomienda aplicar fondo antialcalino, pasta profesional y lijar hasta obtener una superficie lisa y sin asperezas.

### Aplicación:

Se puede aplicar con brocha y/o rodillo. Agítese bien el producto, hasta homogeneizar, antes de usar. Se recomienda utilizar este producto tal como se presenta en su envase original, sin diluir. Para el lavado de los utensilios se recomienda utilizar agua corriente.

### Almacenamiento:

Guardar en su envase original bien tapado en un lugar seco, techado, fresco y ventilado.

Tiempo de almacenamiento en su envase original: 2 años.

### Características técnicas:

- Vehículo: Polímero Acrovinílico.
- Color: Según la carta de colores o muestra al cliente.
- Acabado: Mate.
- Densidad: (5.02-5.42) Kg/gal.
- Viscosidad original: (100-110)K.U. (unidades Krebs)
- Sólidos por peso: (45.0±0.5) %
- pH: 8.5
- Rendimiento teórico: (40-45) m<sup>2</sup>/galón a un espesor de aplicación de 1 mil (25,4micras). Este rendimiento puede variar según el método de aplicación, la porosidad del substrato y el color base de la superficie a recubrir.
- Espesor de película seca recomendado: 1,5 a 2 mils (5 a 7 mils de espesor de película húmeda).
- Secamiento:
  - Al tacto: 30 min a 1 hora.
  - Para repintar: 4 horas.
  - Curado total: 24 horas.
- Presentación:
  - Envase de un galón de capacidad.
  - Cuñetes de 4 galones de capacidad.

### Precauciones:

Utilice este producto en sitios con adecuada ventilación. Evite la inhalación de sus vapores, el contacto prolongado con la piel y con los ojos. En caso de ingestión o contacto accidental con los ojos acuda inmediatamente al médico. Manténgase alejado del alcance de los niños.

<b>Producto: Caucho B</b>	Página: 1 de 1	Fecha de actualización: 01/03/2018
<b>Código: CMBPRE001</b>		Fecha de revisión: 13/03/2018
		<b>Elaborado por Pinturas Sevencolors, C.A.</b>