

FONDO DE HERRERÍA/ ANTICORROSIVO

Características y orientación de uso:

El Fondo de Herrería Sevenscolors es un producto protector para ser utilizado en superficies metálicas, ferrosas y de acero, tanto estructurales como ornamentales, ofreciéndoles una protección anticorrosiva adicional a un bajo precio. Por sus características de calidad, su alto contenido en pigmentos inhibidores y su alto rendimiento, es el producto ideal para ser utilizado en talleres de herrería, en obras civiles y en estructuras metálicas y ferrosas ubicadas en zonas moderadamente corrosivas, tales como: cerchas, marcos, ventanas, puertas de hierro, rejas, galpones, entre otras. Es un producto con un excelente poder de adhesión y elevada resistencia a intemperie; sin embargo, no está recomendado su uso en superficies sujetas a inmersión.

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa, polvo u otros contaminantes. En caso de existir contaminación por grasa o aceite; esta se debe eliminar utilizando una limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación. Si hay presencia de óxido en la superficie a recubrir, se recomienda realizar un tratamiento físico de escarificado mecánico con papel de lija de grano 80 ó cepillo de cerdas duras; posterior al cual se debe lavar con agua, jabón y desengrasantes industriales. Se debe eliminar todo tipo de residuos de pinturas viejas que estén mal adheridas o descascaradas.

Aplicación:

Se puede aplicar fácilmente con brocha, rodillo ó pistola convencional. Agítese bien el producto, hasta homogeneizar completamente, antes de usar. Se recomienda, en caso de ser necesario, diluir hasta un 20 a 25% con solvente universal ó espíritu mineral. Para el lavado de los utensilios se recomienda utilizar solvente universal, gasolina blanca ó espíritu mineral.

Almacenamiento:

Guardar en su envase original bien tapado en un lugar seco, techado, fresco y ventilado.

Tiempo de almacenamiento en su envase original: 2 años.

Características técnicas:

- Vehículo: Resinas Alquídicas Modificadas.
- Solvente: Hidrocarburos alifáticos.
- Color: Blanco, Negro y Gris.
- Acabado: Mate.
- Densidad: (4.20-4.60) Kg/gal.
- Viscosidad original: (60 -70) K.U. (unidades Krebs)
- Sólidos por peso: (43.5 ± 2.5) %
- Rendimiento teórico: (40-50) m²/galón a un espesor de aplicación de 1 mil (25,4micras). Este rendimiento puede variar según el método de aplicación.
- Secamiento:
 - Al tacto: (15 - 30) min.
 - Para repintar: (2 - 4) horas.
 - Curado total: 24 horas.
- Presentación:
 - Envase de ¼ de galón de capacidad.
 - Envase de un galón de capacidad.
 - Tambores de 50 galones de capacidad.

Precauciones:

Utilice este producto en sitios con adecuada ventilación. Evite la inhalación de sus vapores, el contacto prolongado con la piel y con los ojos. En caso de ingestión o contacto accidental con los ojos acuda inmediatamente al médico. Manténgase alejado del alcance de los niños.

<p>Producto: Fondo de Herrería/ Anticorrosivo</p>	<p>Página: 1 de 1</p>	<p>Fecha de actualización: 24/04/2018</p>
<p>Código: FONHRR001</p>		<p>Fecha de revisión: 24/04/2018</p>
		<p>Elaborado por Pinturas Sevenscolors, C.A.</p>