

IMPREGRET® LIQUIDO ADHERENTE

FICHA TÉCNICA

MICROCONCRET®

## IMPRIMACIÓN ACRÍLICA PARA FRISOS Y MORTEROS

### DESCRIPCIÓN

Líquido color blanco a base de resinas sintéticas cuya función es crear un puente de anclaje para la aplicación de frisos, morteros o colocación de cerámicas, baldosas, caico, terracota, azulejos, ladrillos, piedras etc. Está formulada para aumentar la adherencia entre dos materiales, así como la manejabilidad y rendimiento de la aplicación en caso de frisos, morteros y sistemas de microcemento.

### USOS

- Como puente adherente para la colocación de cerámicas, baldosas, tablillas, piedras, caico, terracota, azulejos etc.
- Para la aplicación de frisos, morteros y sistemas de microcemento.
- Para aumentar el rendimiento en aplicaciones de frisos y morteros.

### VENTAJAS

- Fácil uso.
- Permite mejor manejo y rendimiento en la aplicación.
- Mejora la adherencia entre dos materiales.
- Elimina cualquier residuo de polvo en el sustrato.

### DATOS TÉCNICOS

#### PRESENTACIÓN:

Garrafa de 1 L., - 3.30 L.

**COLOR:** Blanco.

**ALMACENAMIENTO:** 6 meses.

**ESTADO FÍSICO:** Líquido lechoso.

**DENSIDAD:** Aprox. 1,02 +/- 0,01 Kgr/l



### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Toda superficie debe estar limpia libre de grasa, aceite, cera, polvo, pintura, o cualquier elemento que impida o afecte la aplicación del líquido adherente

**IMPRESIONADO CRET®.**



## IMPRIMACIÓN ACRÍLICA PARA FRISOS Y MORTEROS

### DATOS TÉCNICOS

#### Dosificación

**IMPRES-CRET®** líquido adherente es sustituto del agua para la humectación del sustrato en la aplicación de frisos, morteros y sistema de microcemento. Para la colocación de baldosas, cerámicas etc.

#### Modo de Uso y Aplicación:

1. Con un rodillo aplicar **IMPRES-CRET®** en toda el área a trabajar, restregar con un cepillo. Dejar la superficie bien humedecida. No se debe esperar que seque para realizar la aplicación.

#### Precaución:

□ Temperatura de trabajo adecuada entre 10 °C y 28°C, evite el sol, provea sombra o considere la aplicación en horarios nocturnos. □ Recién aplicado proteja de la lluvia.

### RENDIMIENTO Y CONSUMO

#### Cerámica, baldosas, granito, mármol y pisos o paredes lisas trata:

(1) Un litro rinde de 50 – 60 m2.

#### Pisos rústicos sin sellar pavimentos, etc.:

(1) Un litro rinde de 7 – 10 m2.

□ El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la calidad del sustrato, las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador.



## IMPRIMACIÓN ACRÍLICA PARA FRISOS Y MORTEROS

### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO:

- Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto ni consuma alimento mientras lo manipula.
- Evite el contacto con la piel o los ojos y la inhalación de vapores usando equipos apropiados de seguridad.
- Aplique en un lugar ventilado, alejado de fuentes de ignición. Almacene en el recipiente original cerrado, bajo techo en un área fresca, seca y bien ventilada. □ En caso de incendio use agentes extintores de polvo químico seco. No vierta el producto en desagüe, sobre el suelo, en quebradas o ríos.
- En caso de derrame recoja el material en recipientes para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillados.
- Disponga de los residuos respetando las normas y regulaciones locales. El producto es incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.

### CÓDIGOS R/S

R: 22 / 25 S:  
26

### PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte a un médico. En caso del contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte a un médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada el producto.

